

**NATURE** : PEINTURE POUR CALES ET FONDS DE BATEAUX  
**TYPE** : ALKYDE-URETHANE

**PRÉSENTATION:** TOPCALE est une peinture satinée monocomposante à base de résines alkyde-uréthane. Sa grande résistance à l'abrasion et aux atmosphères agressives en fait un excellent revêtement pour cales, coffres et fonds de bateaux. Dans le cas où une peinture agréée pour contact alimentaire est nécessaire (type ACTALIM 103), TOPCALE est alors utilisée en sous-couche.

**CLASSIFICATION** : AFNOR NF T.30.003 - Famille I - Classe 4a

**CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :**

Liant	: Alkyde-uréthane
Pigment	: Oxyde de titane - Pigments minéraux ou organiques
Densité à 20°C	: 1.34 ± 0.05
Viscosité NF 4 à 20°C	: 150" ± 5"
Extraits secs	: 74 ± 2 % en poids / 51 % ± 2% en volume
Point d'éclair	: compris entre 21°C et 55°C
Teinte	: Blanc, Gris perle, Chamois, Vert Oléron et Rouge Pont
Aspect	: Mat-satiné



**PRÉPARATION DES SURFACES:**

TOPCALE s'applique sur supports propres et secs.	
Bois	: préalablement revêtu du PRIMAIRE BOIS 127
Acier et métaux ferreux	: préalablement protégé de la corrosion par le PRIMAIRE ACIER 127
Polyester	: sur fonds dégraissés et poncés

**PRÉPARATION DE PEINTURE:**

Bien homogénéiser le produit avant sa mise en oeuvre.

**CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION :**

TOPCALE s'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet (port du masque obligatoire en utilisation intérieur clos).

Dilution	: 1ère couche	: 5 à 10 % de DILUANT 127
	2ème couche	: à viscosité de livraison
	Pistolet	: 10 à 15 % de DILUANT 127
Épaisseur recommandée	: 100 microns humides soit 50 microns secs	
Séchage à 20 °C	Hors poussières	: 1 heure
	Sec au toucher	: 4 heures
	Recouvrable	: 18 heures
Rendement	Théorique	: 10 m <sup>2</sup> / l
	Pratique	: 7 m <sup>2</sup> / l
Nettoyage	: DILUANT 127	

**EMBALLAGE ET CONSERVATION :**

Disponible en	: 0.750 L, 2.5 L et 16 L (sur commande)
Conservation	: 18 mois en emballage d'origine non ouvert et stocké sous abri.

**HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :**

Fiche de Données de Sécurité disponible sur simple demande.

V90727